## Cup





Светильники для низковольтной подвесной системы для общего освещения. Корпус изготовлен из аллюминия, что обеспечивает необходимый теплоотвод. Поверхность светильников выполнена порошковой покраской, представлены в двух трендовых цветах черном и белом. Светодиоды Osram обеспечивают высокое качество света. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения. Светильник легко устанавливать, поворачивать и при необходимости менять положение на всей длине ремня для достижения необходимого светового сценария.











СВЕТОДИОДЫ OSRAM





УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
WIDE 120°	зк ТЕПЛЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W3K-B	12 W	800 LM	HET	IP20
	зк ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	TR124B-12W3K-W	12 W	830 LM	HET	IP20
	4к ДНЕВНОЙ	ЧЕРНЫЙ	TR124B-12W4K-B	12 W	885 LM	HET	IP20
	4к ДНЕВНОЙ	БЕЛЫЙ	TR124B-12W4K-W	12 W	915 LM	HET	IP20