


Basis


Подвесной линейный светильник для низковольтной подвесной системы для общего освещения длиной 323 и 642мм. Корпус выполнен из экструдированного алюминия и осуществляет необходимый светодиодам теплоотвод. В качестве основных компонентов использованы энергоэффективные светодиоды OSRAM. Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната для мягкого и равномерного освещения по всей длине светильника.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
WIDE 	3К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W3K-B	12 W	615 LM	НЕТ	IP20
	3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-12W3K-W	12 W	625 LM	НЕТ	IP20
	4К	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-12W4K-B	12 W	645 LM	НЕТ	IP20
	4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-12W4K-W	12 W	655 LM	НЕТ	IP20



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
WIDE 	3К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W3K-B	24 W	1200 LM	НЕТ	IP20
	3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-24W3K-W	24 W	1300 LM	НЕТ	IP20
	4К	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR129B-24W4K-B	24 W	1250 LM	НЕТ	IP20
	4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR129B-24W4K-W	24 W	1350 LM	НЕТ	IP20