



Rado

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый и латунь. Три варианта цветовой температуры (3000к, 4000к и диммируемый). Широкий угол рассеивания. LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W3K	18 W	1080 LM	НЕТ	IP20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-2-18W3K-W	18 W	1120 LM	НЕТ	IP20
	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W3K-BBS	18 W	900 LM	НЕТ	IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K	18 W	1170 LM	НЕТ	IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-2-18W4K-W	18 W	1260 LM	НЕТ	IP20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR040-2-18W4K-BBS	18 W	900 LM	НЕТ	IP20
	3K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18W3K-DS	18 W	1170 LM	BLUETOOTH ССТ	IP20
	3K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-4-18W3K-DS-W	18 W	890 LM	BLUETOOTH ССТ	IP20
	3K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЛАТУНЬ / ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18W3K-DS-BBS	18 W	900 LM	BLUETOOTH ССТ	IP20
	3K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR040-4-18WTW-DD-B	18 W	700 LM	DALI	IP20
3K-6K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR040-4-18WTW-DD-W	18 W	750 LM	DALI	IP20	