


# Yin

Корпус из металла. Оттенки – черный, белый. Узкий угол рассеивания 24° для акцентной подсветки. Линза обеспечивает яркий и концентрированный световой луч. Два варианта цветовой температуры (3000K и 4000K). LED-источник света. Часть моделей с диммированием Triac.



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
<b>SPOT</b> 	зк	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W3K-B	15 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	зк	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W3K-D-B	15 W	950 LM	TRIAC	IP 20
	зк	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-15W3K-W	15 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	зк	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-15W3K-D-W	15 W	1050 LM	TRIAC	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W4K-B	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TR084-1-15W4K-D-B	15 W	1000 LM	TRIAC	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-15W4K-W	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	TR084-1-15W4K-D-W	15 W	1100 LM	TRIAC	IP 20