



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
WIDE 	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL058-12W3K-B	12 W	920 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL058-12W3K-W	12 W	910 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	DL058-12W3K-BS	12 W	930 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL058-12W4K-B	12 W	980 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL058-12W4K-W	12 W	940 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЛАТУНЬ	DL058-12W4K-BS	12 W	990 LM	НЕТ	IP 20

CRI>90

*Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

Возможность дополнить светофильтром HoneyComb-D26 из ассортимента.



Компактные размеры встройки.



Утопленный источник света для визуального комфорта.

