

# Alfa LED

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Геометрическая форма: квадрат. Два варианта цветовой температуры: 3000K и 4000K.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ


TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
<b>SPOT</b> 	3К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-L12B3K	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-L12W3K	12 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-L12B4K	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-L12W4K	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-DL40-S-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
<b>MEDIUM</b> 	3К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-02-L12B3K	12 W	1700 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-02-L12W3K	12 W	1700 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-02-L12B4K	12 W	1800 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-02-L12W4K	12 W	1800 LM	НЕТ	IP 20