

Line

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, матовое золото. Интегрированные LED-источники, акриловый рассеиватель. Цветовая температура от 3000K до 4000K. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая длина тросов.



1,2



3,4

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1 <input type="checkbox"/> MOD016PL-L75W
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75B
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75MG3K</p> | <p>2 <input type="checkbox"/> MOD016PL-L75W4K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75B4K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75MG4K</p> | <p>3 <input type="checkbox"/> MOD054PL-L52W3K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD054PL-L52B3K</p> | <p>4 <input type="checkbox"/> MOD054PL-L52W4K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD054PL-L52B4K</p> |
|--|--|--|--|

LED 78,3Вт 3074лм
 t° 3000K >82Ra 360°
 IP 20

LED 75 Вт 3500лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 52Вт 2000лм
 t° 3000K >80Ra 60°
 IP 20

LED 52Вт 2200лм
 t° 4000K >80Ra 60°
 IP 20

