## **Alfa LED**

Металлический корпус. Белый или черный оттенок рефлектора. Актуальная круглая и квадратная форма. Два варианта размера, мощности и цветовой температуры (3000К, 4000К). В серии модели с диммированием и без. LED-источник света (один или два в зависимости от модели).













СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX







УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
MEDIUM 36°	зк ТЕПЛЫЙ	<b>=</b> БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W3K-RD-WB	10 W	550 LM	HET	IP 20
	зк ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-10W3K-RD-W	10 W	600 LM	HET	IP 20
	зк ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W3K-D-RD-WB	10 W	550 LM	TRIAC	IP 20
	зк ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-10W3K-D-RD-W	10 W	600LM	TRIAC	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W4K-RD-WB	10 W	600 LM	HET	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-10W4K-RD-W	10 W	650 LM	HET	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	<u></u> БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W4K-D-RD-WB	10 W	600 LM	TRIAC	IP 20
	4К ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-10W4K-D-RD-W	10 W	650 LM	TRIAC	IP 20





