○Technical 2023






УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
MEDIUM	<b>зк</b> ТЕПЛЫЙ	<u>БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ</u>	DL043-01-15W3K-RD-WB	15 W	1200 LM	HET	IP 20
36°	зк ТЕПЛЫЙ	БЕЛЫЙ	DL043-01-15W3K-RD-W	15 W	1275 LM	HET	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-15W4K-RD-WB	15 W	1275 LM	HET	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	<u>Б</u> ЕЛЫЙ	DL043-01-15W4K-RD-W	15 W	1350 LM	HET	IP 20
	зк ТЕПЛЫЙ	<u></u> БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-15W3K-D-RD-WB	15 W	1200 LM	TRIAC	IP 20
	зк ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-15W3K-D-RD-W	15 W	1275 LM	TRIAC	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	<u>БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ</u>	DL043-01-15W4K-D-RD-WB	15 W	1275 LM	TRIAC	IP 20
	4к ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-15W4K-D-RD-W	15 W	1350 LM	TRIAC	IP 20







Утопленный источник света для антислепящего эффекта.