


Afa LED

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Геометрическая форма: квадрат. Два варианта цветовой температуры: 3000К и 4000К. Часть моделей диммируется. LED-источник света.



СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
SPOT 	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-L12B3K	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-L12W3K	12 W	1000 LM	НЕТ	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-L12B3K-D	12 W	1000 LM	TRIAC	IP 20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-L12W3K-D	12 W	1000 LM	TRIAC	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-L12B4K	12 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-L12W4K	12 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C065CL-L12B4K-D	12 W	1100 LM	TRIAC	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	C065CL-L12W4K-D	12 W	1100 LM	TRIAC	IP 20