

Источники света



Светодиодные лампы и модули от ST LUCE характеризуют высочайшее качество, превосходный уровень технических характеристик, умные технологии, низкое энергопотребление и комфортная цена. Применяя источники света от ST LUCE, вы делаете свой мир ярче!



ST9100.279.09 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E27
типоразмер — A60
напряжение — 220-240 V
мощность — 9 W
световой поток — 900 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D60 × H118 MM



ST9100.148.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E14
типоразмер — C37
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D37 × H113 MM



ST9100.149.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — E14
типоразмер — G45
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D37 × H113 MM



ST9100.109.05 AROUND
LED smart лампа
цоколь — GU10
типоразмер — MR16
напряжение — 220-240 V
мощность — 5 W
световой поток — 500 LM
цветовая температура — 2700–6500 K CCT
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 180°
протокол связи — Wi-Fi 2.4GHz
голосовое управление — Yandex Алиса; Siri
размер — D50 × H56 MM



ST9101.439.07 DIM
■ черный
ST9101.539.07 DIM
□ белый
LED-модуль DIM
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 3000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM



ST9101.449.07 DIM
■ черный
ST9101.549.07 DIM
□ белый
LED-модуль DIM
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 4000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — да
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM



ST9101.439.07
■ черный
ST9101.539.07
□ белый
LED-модуль
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 3000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — нет
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM



ST9101.449.07
■ черный
ST9101.549.07
□ белый
LED-модуль
напряжение — 220-240 V
мощность — 7 W
световой поток — 560 LM
цветовая температура — 4000 K
индекс цветопередачи — 80 RA
диммирование — нет
угол рассеивания — 60°
размер — D50 × H20 MM