

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПЛАСТИК/МАТОВЫЙ

IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)

ПЛАСТИК/МАТОВЫЙ

IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.

ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ У МОДЕЛЕЙ 3012/DL, 3014/DL

ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ

LAMP SMART В МОДЕЛЯХ 3012/DL, 3014/DL

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



3012



3014



3015



3066

SMALLI



LAMP SMART
управление через приложение

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3012/AL	⌀ 200x200 ↓ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый/черный	4000К	>80
3012/DL	⌀ 380x380 ↓ 55мм	48Вт	4200Лм	белый/черный	3000К-6000К	>80
3014/AL	⌀ 200x200 ↓ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый	4000К	>80
3014/DL	⌀ 380x380 ↓ 55мм	48Вт	4200Лм	белый	3000К-6000К	>80



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями



SMALLI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3015/AL	⌀ 200x200 ↓ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый/под дерево	4000К	>80
3015/CL	⌀ 330x330 ↓ 55мм	30Вт	3350Лм	белый/под дерево	4000К	>80
3066/AL	⌀ 215x215 ↓ 55 мм	12Вт	1300Лм	белый/под светлое	4000К	>80
3066/CL	⌀ 330x330 ↓ 63мм	30Вт	3350Лм	белый/под светлое	4000К	>80