

## **IP43**



функция вкл/выкл; плавное изменение или переключение цветовой температуры; изменение яркости; функция ночного света/ функция память





защита от падающих брызг под углом до 60°



пластик/матовый



декор/кант/хром



высококачественный пластик марки РММА 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)




### функция «Память»

Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель



управление одним и группой светильников









3020/CL





### 3020/DL



### Функция «Память»

Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель



Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соотвествует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
	⊗ <mark>335х335</mark> х65мм	1×30Вт	арт. 357728	3150лм	260Вт	-	4000K белый свет
3020/DL	Д	1×48Вт	арт. 357745	3400-3800-3650лм	350Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500K теплый/белый/холодный
3020/EL	<b>∑</b> 535х535 х75мм	1×72Вт	арт. 357746	5200-5800-5600лм	520Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500K теплый/белый/холодный

серия ПЛАСТИК LED

# IP43 BRONZE (SAMERGEMAN) (3 FO DA FAPAHTUN





функция вкл/выкл; плавное изменение или переключение цветовой температуры; изменение яркости; функция ночного света/ функция память



до 60°

защита от падающих

брызг под углом



пластик/глянцевый/ эффект «звездного неба»



декор/обод металл/ бронзовый



высококачественный пластик марки РММА 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



### функция «Память»

Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель

Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соотвествует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
2089/CL	<b>⊗ 340х70мм</b>	1×30Вт	арт. 357728	3150лм	260Вт	_	4000K белый свет





## 2089/DL



#### Функция «Память»

Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель



Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соотвествует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
2089/DL		1×48Вт	арт. 357677	3400лм	350Вт	Пульт ДУ	3000-6000K теплый/белый/холодный

98 99 isonex.ru isonex.ru