

CLT 0.203

Ввод питания

CLT 0.203 02 L500 BL

CODE: 1408/044

IP20

Максимальная нагрузка на ввод питания 400 Вт (суммарная мощность светильников). Максимальная длина трековой системы от одного ввода питания 25 м. Длина провода 2000 мм.



CLT 0.203 02 L500 WH

CODE: 1408/075

IP20



Прямой соединитель питания

CLT 0.203 03 BL

CODE: 1408/045

P20



CLT 0.203 03 WH

CODE: 1408/062

P20



Угловой соединитель питания

CLT 0.203 04 BL

CODE: 1408/046

P20



CLT 0.203 04 WH

CODE: 1408/063

P20



Комплект для подвешивания

CLT 0.203 01

CODE: 1408/043

IP20

Длина троса 2000 мм. В комплект входит 2 подвеса. На 1 метр шинпровода рекомендуется один тросс.



Комплект для подвешивания

CLT 0.203 05 BL

CODE: 1408/047

IP20

Заглушка торцевая



CLT 0.203 05 WH

CODE: 1408/064

IP20




CLT 0.203 06 BL

CODE: 1408/042

L 26 x W 51 x H 5 mm

IP20



CLT 0.203 06 WH

CODE: 1408/042

L 26 x W 51 x H 5 mm

IP20



Крепёж для накладного монтажа

CLT 0.203 07

CODE: 1408/041

L 70 x W 27 x H 18 mm

IP20



В комплекте 1 крепёж.
Арматура – металл. В комплекте дюбеля, саморезы.

Тросовый подвес для светильника

CLT 0.203 11

CODE: 1408/087

IP20

Длина троса 1500 мм. В комплект входит 1 подвес.



Линейный соединитель для встраиваемого шинпровода.

CLT 0.223 04

CODE: 1408/056

L 70 x W 12 x H 1 mm

IP20



В комплект входит 2 соединителя.
Арматура – сталь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арматура	пластик
Покрытие	краска
Цвет	белый, черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арматура	алюминий, сталь, пластик
Покрытие	краска
Цвет	черный, белый

*В комплекте дюбеля, саморез