


Rado

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый и латунь. Три варианта цветовой температуры – 3000K, 4000K и с регулировкой от 3000K до 6000K. Широкий угол рассеивания. LED-источник света скрыт под матовым рассеивателем. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



| УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ | ССТ | ЦВЕТ | Артикул | Мощность | Световой Поток | Диммируемый | IP | |
|------------------|-----|---------|----------|-------------------|----------------|-------------|-----|------|
| | 3К | ТЕПЛЫЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | TR040-2-18W3K | 18 W | 800 LM | НЕТ | IP20 |
| | 3К | ТЕПЛЫЙ | □ БЕЛЫЙ | TR040-2-18W3K-W | 18 W | 1080 LM | НЕТ | IP20 |
| | 3К | ТЕПЛЫЙ | ■ ЛАТУНЬ | TR040-2-18W3K-BBS | 18 W | 900 LM | НЕТ | IP20 |
| | 4К | ДНЕВНОЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | TR040-2-18W4K | 18 W | 700 LM | НЕТ | IP20 |
| | 4К | ДНЕВНОЙ | □ БЕЛЫЙ | TR040-2-18W4K-W | 18 W | 1170 LM | НЕТ | IP20 |
| | 4К | ДНЕВНОЙ | ■ ЛАТУНЬ | TR040-2-18W4K-BBS | 18 W | 900 LM | НЕТ | IP20 |