

Basis

Алюминиевый корпус в черном и белом цветах. LED-источник света. Угол рассеивания – 120°. Три варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К и с регулируемым диапазоном от 3000К до 6000К. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.



СВЕТОДИОДЫ OSRAM



| УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ | ССТ | ЦВЕТ | Артикул | Мощность | Световой Поток | Диммируемый | IP | |
|------------------|-------|--------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|------|
| | 3K | ТЕПЛЫЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | TR030-2-12W3K-B | 12 W | 720 LM | НЕТ | IP20 |
| | | ТЕПЛЫЙ | □ БЕЛЫЙ | TR030-2-12W3K-W | 12 W | 600 LM | НЕТ | IP20 |
| | 4K | ДНЕВНОЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | TR030-2-12W4K-B | 12 W | 780 LM | НЕТ | IP20 |
| | | ДНЕВНОЙ | □ БЕЛЫЙ | TR030-2-12W4K-W | 12 W | 640 LM | НЕТ | IP20 |
| | 3K-6K | РЕГУЛИРУЕМЫЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | TR030-4-12W3K-WW-DS-B | 12 W | 780 LM | BLUETOOTH CCT | IP20 |
| | 3K-6K | РЕГУЛИРУЕМЫЙ | □ БЕЛЫЙ | TR030-4-12W3K-WW-DS-W | 12 W | 770 LM | BLUETOOTH CCT | IP20 |
| | 3K-6K | РЕГУЛИРУЕМЫЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | TR030-4-12WTW-DD-B | 12 W | 750 LM | DALI | IP20 |
| | 3K-6K | РЕГУЛИРУЕМЫЙ | □ БЕЛЫЙ | TR030-4-12WTW-DD-W | 12 W | 800 LM | DALI | IP20 |