## Luna

Плафон-рассеиватель в форме шара. Рассеиватель из матового белого РММА. Мягкое равномерное освещение. Три варианта цветовой темпмературы (3000К, 4000К и диммируемый). Антислепящий эффект. LED-источник света. В серии представлены модели, поддерживающие управление по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять группой или отдельным светильником: вкл/выкл, диммировать, изменять цветовую температуру. Также доступно беспроводное управление светом со смартфона, пульта, с помощью голосовых помощников.





СВЕТОДИОДЫ EPISTAR









УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ- РУЕМЫЙ	IP
FLOOD  360°	<b>зк</b> ТЕПЛЫЙ	<b>Ч</b> ЕРНЫЙ	TR038-2-5W3K	5 W	280 LM	HET	IP20
	зк ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	TR038-2-5W3K-W	5 W	220 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-2-5W4K	5 W	300 LM	HET	IP20
	4К ДНЕВНОЙ	БЕЛЫЙ	TR038-2-5W4K-W	5 W	240 LM	HET	IP20
	зк-6к РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS	5 W	300 LM	BLUETOOTH CCT	IP20
	зк-6к РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-4-5W3K-WW-DS-W	5 W	230 LM	BLUETOOTH CCT	IP20
	зк-6k РЕГУЛИРУЕМЫЙ	ЧЕРНЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-B	5 W	350 LM	DALI	IP20
	зк-6K РЕГУЛИРУЕМЫЙ	БЕЛЫЙ	TR038-4-5WTW-DD-W	5 W	400 LM	DALI	IP20