

Соединитель (коннектор) угловой для трехфазного шинопровода. Питание по внешней или внутренней стороне (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения под углом 90°.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ВНЕШНИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CL-31B-L
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CL-31W-L
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CL-31B-R
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CL-31W-R



Соединитель (коннектор) X-образный для трехфазного шинопровода. Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

КОННЕКТОР X-ОБРАЗНЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CX-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CX-31W



Гибкий соединитель (коннектор) для трехфазного шинопровода. Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности

КОННЕКТОР ГИБКИЙ	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CF-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CF-31W



Поворотный шарнирный соединитель (коннектор) для трехфазного шинопровода. Данный коннектор позволяет установить шинопровод по периметру помещения в конструкцию любой сложности.

ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИРНЫЙ КОННЕКТОР	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005CS-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005CS-31W



Зажим для шинопроводов Trinity для придания жесткости конструкции в местах соединения.

УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005TL-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005TL-31W



Подвесной комплект с пластиковой чашей и с 2-метровым тросом используется для крепления трехфазной трековой системы освещения на необходимой высоте.

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС	■ ЧЕРНЫЙ	TRA005WS-31B
	□ БЕЛЫЙ	TRA005WS-31W

