

Focus LED

Металлический корпус. Оттенки – черный, белый. Угол рассеивания 50° (линзу можно заменить 15°, 24°, 36° – стр.). Цветовая температура 3000K или 4000K. LED-источник света утоплен в корпусе.



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC

DALI

PSL-TR40-300MA

PSL-DL40-S-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

ССТ

ЦВЕТ

АТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP

MEDIUM



3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12B3K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP20
3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C055CL-L12W3K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP20
3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	C055CL-L12W3K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20
4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C055CL-L12B4K-W-B	12 W	900 LM	НЕТ	IP20
4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	C055CL-L12W4K-W-W	12 W	900 LM	НЕТ	IP20
4к	ДНЕВНОЙ	■ ЛАТУНЬ	C055CL-L12W4K-W-BS	12 W	900 LM	НЕТ	IP 20