


# Focus LED

Металлический корпус в белом и черном цветах. Поворотный механизм для регулировки направления светового потока. Угол рассеивания – 50° с возможностью изменения значения в диапазоне от 15° до 36° с помощью сменных линз и фильтров в ассортименте. LED-источник света "утоплен" в корпусе - создает эффект «невидимого света». Два варианта цветовой температуры (3000К и 4000К).




СВЕТОДИОДЫ EPISTAR



### СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	Мощность	Световой Поток	Диммируемый	IP	
<b>MEDIUM</b> 	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C053CL-L12W3K-W-B	12 W	950 LM	НЕТ	IP20
	3к	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	C053CL-L12W3K-W-W	12 W	950 LM	НЕТ	IP20
	3к	ТЕПЛЫЙ	■ ЛАТУНЬ	CC053CL-L12W3K-W-BS	12 W	950 LM	НЕТ	IP 20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	C053CL-L12W4K-W-B	12 W	1020 LM	НЕТ	IP20
	4к	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	C053CL-L12W4K-W-W	12 W	1020 LM	НЕТ	IP20
	4к	ДНЕВНОЙ	■ ЛАТУНЬ	C053CL-L12W4K-W-BS	12 W	1020 LM	НЕТ	IP 20

430