

Focus LED

Металлический корпус в белом и черном цветах. Угол рассеивания – 50° с возможностью изменения значения в диапазоне от 15° до 36° с помощью сменных линз и фильтров в ассортименте. LED-источник света "утоплен" в корпусе - создает эффект «невидимого света». Два варианта цветовой температуры (3000K и 4000K).



СВЕТОДИОДЫ EPISTAR




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC

DALI

PSL-TR40-300MA

PSL-DL40-S-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

ССТ

ЦВЕТ

АТИКУЛ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ДИММИРУЕМЫЙ

IP

MEDIUM



| | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------------------|------|--------|-----|-------|
| 3K | ТЕПЛЫЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | C056CL-L12B3K-W-B | 12 W | 900 LM | НЕТ | IP 20 |
| 3K | ТЕПЛЫЙ | □ БЕЛЫЙ | C056CL-L12W3K-W-W | 12 W | 900 LM | НЕТ | IP 20 |
| 3K | ТЕПЛЫЙ | ■ ЛАТУНЬ | C056CL-L12W3K-W-BS | 12 W | 900 LM | НЕТ | IP 20 |
| 4K | ДНЕВНОЙ | ■ ЧЕРНЫЙ | C056CL-L12B4K-W-B | 12 W | 900 LM | НЕТ | IP 20 |
| 4K | ДНЕВНОЙ | □ БЕЛЫЙ | C056CL-L12W4K-W-W | 12 W | 900 LM | НЕТ | IP 20 |
| 4K | ДНЕВНОЙ | ■ ЛАТУНЬ | C056CL-L12W4K-W-BS | 12 W | 900 LM | НЕТ | IP 20 |