


# Rim

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, латунь. Актуальная форма окружности. Интегрированные LED-источники света. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену – трендовая отраженная подсветка.



1,2



3,4



5,6

- |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 <b>MOD058WL-L50W3K</b> | 2 <b>MOD058WL-L50W4K</b> | 3 <b>MOD058WL-L35W3K</b> | 4 <b>MOD058WL-L35W4K</b> |
| <b>MOD058WL-L50B3K</b>   | <b>MOD058WL-L50B4K</b>   | <b>MOD058WL-L35B3K</b>   | <b>MOD058WL-L35B4K</b>   |
| <b>MOD058WL-L50BS3K</b>  | <b>MOD058WL-L50BS4K</b>  | <b>MOD058WL-L35BS3K</b>  | <b>MOD058WL-L35BS4K</b>  |

LED 51Вт 2400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 51Вт 2400лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 37Вт 1800лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 37Вт 1800лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20

