




Step

Алюминиевый корпус в трех оттенках: белый, черный, золото. Широкий угол рассеивания 120°. Два варианта размера, мощности и цветовой температуры (3000K и 4000K). Два источника света для направленной и отраженной подсветки. Источник света – SMD-светодиоды, скрытые под опаловым рассеивателем.



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	P010PL-L23B	23 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	P010PL-L23W	23 W	1500 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЗОЛОТО	P010PL-L23G3K	23 W	1100 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	P010PL-L23B4K	23 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	P010PL-L23W4K	23 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЗОЛОТО	P010PL-L23G4K	23 W	1200 LM	НЕТ	IP 20