



ОПАЛ
358613
358614
358615
358616


ПРИЗМА
358617
358618
358619
358620

**ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ
ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:**


ОПАЛ — светопропускаемость 73%,
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%,
материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358613
358614
358617
358618
358621
358622



IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В
max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358615
358616
358619
358620
358623
358624



IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В
max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°





FLUM

358613 белый 
358614 черный 





358617 белый 
358618 черный 





358621 белый 
358622 черный 





358615 белый 
358616 черный 




358623 белый 
358624 черный 




358619 белый 
358620 черный 




358613, 358614, 358617,
358618, 358621, 358622



358615, 358616, 358619,
358620, 358623, 358624



358625
358626

IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

358625 белый 
358626 черный 




358625 белый 
358626 черный 





358637 черный

358627
358628

IP 20 
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°


358627 белый 
358628 черный 




358627 белый 
358628 черный 



358625, 358626, 358627, 358628



358637



**СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ**



358637

IP 20 
**Беспроводной пульт
дистанционного управления
(2.4G) для арт. 358613-358636**
Пластик