

358538 белый **358539** черный

IP 20 🔲

Трековый светильник для низковольтного шинопровода

Алюминий/пластик 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К Цвет LED белый . Угол поворота 90° Угол рассеивания 100°





358542 белый **358543** черный



358542 358543

IP 20 🔲 <u>—</u> Трековый светильник для низковольного шинопровода

Алюминий/пластик 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К Цвет LED белый Угол поворота 90° Угол рассеивания 38°



IP 20 🔲 Трековый светильник для низковольтного шинопровода

WWWWWWW


Алюминий/пластик 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К Цвет LED белый Угол поворота 90° Угол рассеивания 100°


358544


IP 20 🔲

Алюминий/пластик 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К Цвет LED белый Угол поворота 90° Угол рассеивания 38°









115 мм

Ø120 мм

358393 черный/хром

358394 белый/хром

358393

358394

IP 20 🔲

Алюминий

358988

IP 20 🔲

Алюминий

358990

IP 20 🔲

Алюминий

Цвет LED белый

358471, 358472

Цвет LED белый

Цвет LED белый

Угол поворота 180°

Угол рассеивания 24°

Трековый светильник для

10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К

Трековый светильник для

низковольтного шинопровода

15 Bт 48 B 1200 Лм 4000 K

Угол поворота 355°+ 90° Угол рассеивания 24°

Трековый светильник для


Длина провода 0,8 м

Угол рассеивания 24°

низковольтного шинопровода


15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К


низковольтного шинопровода



358393, 358394












358471 белый/

белый матовый шар

IP 20 🔲 Трековый светильник для низковольного шинопровода

Длина провода 0,8 м Алюминий/стекло 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К Цвет LED белый Угол рассеивания 170°












358538, 358539, 358542, 358543



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ