



ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый



Вид сзади

135136, 135138 черный



Вид сзади

NEW

135135 ↔ 1000 мм IP 20
135136
135137 ↔ 2000 мм
135138

Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А
(Ш*В) 33*19,5 мм

135139 белый



135140 черный



NEW 135139 IP 20
135140
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 78*34*19 мм

NEW 135141 IP 20
135142
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 71*71*17 мм

135141 белый



135142 черный



NEW 135143 IP 20
135144
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*34*17 мм

135143 белый



135144 черный



NEW 135145 IP 20
135146
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*105*17 мм

NEW 135147 IP 20
135148
Токопровод
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 107*33*20 мм

135145 белый



135146 черный



NEW 135149 IP 20
135150
Заглушка торцевая
↔ 34*20*19 мм

NEW 135151 IP 20
135152
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом пластик/сталь/алюминий

135147 белый



135148 черный



135151 белый



135149 белый



135150 черный



135152 черный

