



**358056** коричневый



**358056**  
**358058**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

**358057** коричневый




**358058** коричневый




**358057**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 120°


358056



358057



358058



**CORNU**

**370602**

IP 44   
**Торшер ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

**370645** серый

IP 44  
**Металлическая стойка для подвесного светильника**  
Сталь



**370645** серый  
(в сборе с арт. 370644)

**370602** белый абажур/  
черная арматура



**370601** белый абажур/  
черная арматура



**370601**

IP 44   
**Подвес ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

**370644** белый абажур/  
черная арматура


**370644**

IP 44   
**Светильник подвесной**  
Длина провода 4 м  
Пластик PE  
E27 60 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +70° С


370601




370602



370644



370645



**CONTE**