




RATIO



358096 черный

358097 черный

358098 черный

358096 IP 20 
Светильник Троффер
 Алюминий/пластик PC
 6 Вт 24 В
 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 34°
 (В*Ш*Д) 64*38*171 мм

358097 12 Вт 24 В
 1000 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*330 мм

358098 18 Вт 24 В
 1500 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*489 мм


358104 черный

358123 черный

358105 черный


358103 + 358104

358106 черный

358104 IP 20 
Светильник Волвошер
 Алюминий/пластик PC
 5 Вт 24 В
 300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 20°
 (В*Ш*Д) 64*38*145 мм

358105 10 Вт 24 В
 600 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*278 мм

358106 15 Вт 24 В
 900 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*410 мм

358123 IP 20 
Светильник подвесной
 Длина провода 1.5 м
 Алюминий/пластик PC
 15 Вт 24 В
 900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 36°





358101 черный


358102 черный

358099 черный



358101 IP 20 
Пржектор
 Алюминий/пластик PC
 6 Вт 24 В
 360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°
 Угол поворота 350°

358102 IP 20 
Двойной прожектор
 Алюминий/пластик PC
 20 Вт 24 В
 1200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°
 Угол поворота 350°

358099 IP 20 
Линейный светильник
 Алюминий/пластик PC
 6 Вт 24 В
 550 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 110°
 (В*Ш*Д) 64*38*312 мм


358100 12 Вт 24 В
 1100 Лм 4000 К
 (В*Ш*Д) 64*38*612 мм

358103 черный



135089 черный



IP 20 
Драйвер
 Алюминий
 75 Вт
 Входной ток: 0,60 А max.
 Входное напряжение: 220 - 240 В
 Выходной ток: 0 - 3125 mA
 Выходное напряжение: 24 В
 (В*Ш*Д) 64*38*362 мм


В комплекте с драйвером

IP 20
Подвесной комплект с метровыми тросами
 Пластик/алюминий

Схема сборки светильников

135032 черный



IP 20 
Соединитель
 Алюминий
 24 В
 (В*Ш*Д) 64*38*368 мм

135033 черный



Соединитель «L»
 (В*Ш*Д) 64*100*100 мм

135034 черный



Соединитель «Т»
 (В*Ш*Д) 64*100*162 мм

135035 черный



Соединитель «X»
 (В*Ш*Д) 64*312*312 мм

