


Светодиодные ленты



артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST018.310.20	9	860	3000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.312.20	12	1140	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.312.65	12	1140	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.410.20	9	900	4000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.412.20	12	1200	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.412.65	12	1200	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10



артикул	мощность, W/M	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1001.310.20	9,6	920	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.410.20	9,6	960	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.310.65	9,6	920	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.410.65	9,6	960	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W8
ST1001.314.20	14,4	1400	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.414.20	14,4	1400	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.314.65	14,4	1400	3000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10
ST1001.414.65	14,4	1400	4000	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1002.320.20	20	2000	3000	90	25	SMD2835	240	L5000 × W15
ST1002.420.20	20	2100	4000	90	25	SMD2835	240	L5000 × W15



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1003.014.20CCT	14,4	1470	2700-6000 mix	90	62,5	SMD2835	96	L5000 × W8



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1004.017.20RGB	16,8	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB	90	50	SMD2835	120	L5000 × W10



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1005.318.20RGBW	18	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB+3000	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12
ST1005.418.20RGBW	18	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB+4000	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST1006.018.20RGBCCT	18	620 (R) 520 (G) 465 (B)	RGB+CCT (2700-6000)	90	71,4	SMD5050	84	L5000 × W12