

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Наименование: профиль для монтажа однофазного шинопровода (трека)
в натяжной потолок

Серия: TRACK ACCESSORIES
Артикул: А630205

Назначение товара: для установки накладного однофазного шинопровода в натяжной потолок

Материал изделия: алюминий

Изготовлено по заказу ARTE LAMP S.R.L. ООО "СпецСтрой" 111020, Москва г, Синичкина 2-я ул,
дом № 9А, строение 4

Уполномоченная организация: ООО «ГЛОБО» 121087, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный
округ Филевский Парк, проезд Промышленный, д. 7, стр. 3, эт/ком/пом 2/1/4Л.

Globo_company@mail.ru

Общие сведения

Профиль серии TRACK ACCESSORIES предназначен для установки накладного однофазного шинопровода А540106, А540206, А540133, А540233 в натяжной потолок. Профиль изготовлен из алюминия, имеет специальные пазы для установки натяжного потолка с креплением «гарпун» или «клинч». Перед монтажом профиля обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Для соединения профилей между собой в единую линию используйте специальные механические соединители А641105I и А641205L, для формирования необходимых длин профиля используйте дисковую пилу по алюминию. Однофазный шинопровод, заглушки и механические соединители не входят в комплект поставки.

Техническое обслуживание

Обслуживание профилей серии TRACK ACCESSORIES проводить только при отключенном электропитании. Протирку от пыли осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

Меры предосторожности

1. Монтаж профиля должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.
2. Все работы с профилем выполняются только при отключенном напряжении питания.
3. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

Транспортировка и хранение

Профиль подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика). Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Профиль не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства выполняются в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением или эксплуатацией. Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения профиля, полученные в результате неправильной эксплуатации. За ущерб, принесенный в результате неправильного использования или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет.

Дополнительная информация

Продукция изготовлена в РФ. Товар не подлежит обязательной сертификации.

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « » _____ 20__ г.




Подробную информацию о товаре
можно посмотреть на сайте
www.artelamp.ru

Серия: TRACK ACCESSORIES

Артикул: A630205

Профиль-держатель необходим для установки накладного однофазного шинопровода (трека) серии TRACK ACCESSORIES в натяжной потолок.

Размеры профиля



Комплектация:

- ▶ Профиль 2м – 1 шт.
- ▶ Инструкция – 1 шт.



- Заглушки арт. A631005E и соединители арт. A641105I и A641205L приобретаются отдельно
- Для прямого соединения профилей используйте один комплект арт. A641105I
- Для углового соединения профилей используйте один комплект арт. A641205L



A631005E



A641105I



A641205L


УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1




Работы проводить при выключенной сети




Перед установкой профиля определите место вывода провода питания для подключения однофазного шинопровода

2



Сверление монтажных отверстий и отверстия для ввода кабеля, снятие фаски


1



Длина саморезов не должна превышать 10 мм


Установите и закрепите профиль к монтажным углам

2




Закрепите полотно натяжного потолка согласно выбранному типу материала с креплением «гарпун» или «клинч»

3



Вставьте однофазный шинопровод серии TRACK ACCESSORIES в профиль и закрепите. Подключите питающие провода к вводу питания шинопровода

4



Установите светильник Arte Lamp в шинопровод согласно инструкции